

Thiết bị đo hoạt độ nước

# EZ-200



# Thiết bị đo hoạt độ nước EZ-200

## Đặc điểm

- Rút ngắn thời gian đo (giảm 30% thời gian so với thiết bị trước đây)
- Đo chính xác chỉ số Aw bằng cảm biến ít chịu ảnh hưởng bởi rượu
- Khách hàng có thể dễ dàng thay, hiệu chuẩn cảm biến (không cần công cụ chuyên dụng)
- Bằng việc trang bị bộ lọc (tùy chọn) bảo vệ cảm biến, có thể hạn chế sự lão hoá của bộ cảm biến do chịu tác động của a xít.
- Có thể lưu trữ 100 dữ liệu và có thể kết nối qua cổng USB (có thể xuất ra file dạng CSV)
- Là sản phẩm Nhật Bản và hoàn toàn yên tâm về dịch vụ chăm sóc sau khi mua hàng

## Hình ảnh thông tin chính của màn hình cảm ứng



## Cấu hình sản phẩm

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm         | Thiết bị đo hoạt độ nước                                                                              |
| Model                | EZ-200                                                                                                |
| Cảm biến             | Theo kiểu điện trở                                                                                    |
| Thang đo             | 0,10~0,98 Aw<br>Có thể lựa chọn làm tròn số theo 3 cách: "làm tròn", "làm tròn xuống", "làm tròn lên" |
| Độ chính xác         | ±0,01 Aw (25± 0,3°C)                                                                                  |
| Thời gian đo         | On average 10 minutes/sample                                                                          |
| Hiệu chuẩn           | 4 điểm ( 0,33 0,53 0,75 0,93 Aw) 25°C                                                                 |
| Môi trường hoạt động | Từ 15°C tới 35°C ( không ngưng tụ)                                                                    |
| Nguồn điện           | 100 ~ 240 V 47~63Hz                                                                                   |
| Kích thước           | 165(W)×130(H)×270(D) mm                                                                               |
| Trọng lượng          | 4,3 Kg                                                                                                |
| Phụ kiện đi kèm      | Ac Adapter, 5 cốc mẫu, chất hiệu chuẩn 4 loại, silica gel, mỡ bôi trơn                                |
| Tùy chọn thêm        | 10 cốc mẫu, chất hiệu chuẩn, 10 bộ lọc bảo vệ cảm biến, vòng đệm thay thế, tấm cảm biến thay thế.     |



Xin quý khách lưu ý là cấu hình của sản phẩm có thể có thay đổi mà không báo trước

 Công ty cổ phần công nghiệp Freund <http://www.freund.co.jp>

Trụ sở chính/Phòng kinh doanh Tokyo

160-0023 Toà nhà Freund 6-25-13 Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo.

Phòng kinh doanh tại Osaka

564-0052 12-41 Hiroshibacho Suitashi Osaka

Chi nhánh kinh doanh tại Nagoya

451-0045 Toà nhà VIA 141, 2-23-14 Meieki Nishiku, Nagoyashi Aichiken

Tel 03-6890-0826 Fax 03-6890-0875

Tel 06-6338-6750 Fax 06-6338-3269

Tel 052-589-0355 Fax 052-589-0356